



## Glimtrex Wax Polish

Glimtrex Wax Polish on toodetud linaõli baasil, tootmisel on kasutatud veel päevalilleõli, jojoba õli, mesilasvaha, carnauba vaha ja kandelilla vaha.

### TOOTEOMADUSED:

- Kõrge vastupidavus ning kulumiskindlus.
- Mittelibisev pind: sobib ühiskondlikesse ruumidesse (spordisaalid, aulad, koolimajad jne) kui on lisatud kõvendit. Kõvendiga segatud tootel on libisemiskindluse sertifikaat R9.
- Sobib kasutamiseks puidule, korgile, OSB-plaadile, lamineeritud puidule, köögi töötasapindadele, treppidele jne.
- Toode on konservandivaba.
- Puudub ebameeldiv ja tugev lõhn.
- Plekikindel – õli, vein, kohvi, mahl ja kergemad kodukeemia tooted ei tekita pinnale kahjustusi. Testitud vastavalt DIN 6861-1B nõuetele.
- Toode on elastne, ei lõhene ega kooru viimistletud pinnalt.
- Sobib kasutamiseks laste mänguasjadel, testitud DIN EN 71-3.
- Soovitame kasutada allergiliste inimeste kodudes, viimistletud pinnalt on imelihtne eemaldada tolmu ja muud mustust.
- Saadaval on matt, siidmatt, läikiv ja erinevad värvitoonid.
- Sobib kasutamiseks enamus õlidega töödeldud pindade hooldamiseks.

### Vahakihi uuendamine

Väikesed kriimustused ja jäljed saab kergelt eemaldada kasutades Glimtrex Wax Polish`it. Puhastage põrand või muu viimistletud pind lahtisest mustusest, vajadusel kasutage niisket puhastust. Kandke õhukese kihina hooldusvaha hooldatavale pinnale. 4-8 tunni möödudes on põrand kasutamiseks valmis.

Veelgi suurema vastupidavuse andmiseks soovitame põrand üle õlivahatada Glimtrex Hardwax oili kasutades.

### Ohutus

**Kõik õlivahaga kokkupuutunud riided, lapid ja svammid tuleb asetada veega täidetud nõusse. Või viia eemale süttivatest materjalidest. Õlivahaga kokkupuutunud riietel, moppidel jne võib tekkida isesüttimine!**

**Kõik ülaltoodud kirjelduste täpsustamiseks ja küsimuste korral palun võtke ühendust toote maaletoojaga!**

**Kena põrandat soovides,**

**Põrandakeskus oü**